

ARCEM FINE 115

ÖĞÜTME KOLAYLAŞTIRICI ÇİMENTO KATKISI

Ürün Tanıtımı

ARCEM FINE 115, tüm çimento tipleri için öğütme kolaylaştırıcı olarak kullanılabilen çimento katkısidir.

Teknik Özellikler

Kimyasal İçerik	Amin bazlı
Renk, Görünüm	Açık Kahverengi sıvı
pH	6-10
Yoğunluk	1,05 ± 0,02 g/cm ³
Standartlara Uygunluk	TS EN 9001

Sağladığı Faydalar

- Öğütme ve ayırma verimliliğini artırır.
- Öğütme kolaylaştırıcılar topaklanma kuvvetlerini nötralize eder.
- Pack Set problemini ortadan kaldırırlar ve değirmen kapasitesini artırır.
- Enerji tüketimini ciddi oranda azaltır.
- Çimento üretim maliyetini düşürür.
- Çimento taneciklerinin aglomerasyonunu azaltarak çimento akıcılığını artırır.
- İstenilen çimento inceliğine daha çabuk ulaşılır.
- Silolarda çimentonun kendiliğinden yerleşmesini sağlar.

Kullanım Yerleri

- Çimento öğütme kolaylaştırıcı
- Çimento üretim kapasite artırıcı
- Çimento taneciklerinin aglomerasyonunu azaltıcı
- Çimento dayanımını ve kalitesini arttırıcı olarak

Kullanım Dozajı

Optimum dozaj istenilen çimento özelliklerine göre fabrikada yapılacak ön denemelerle belirlenmelidir

Uygulama Yöntemi

ARCEM FINE 115 konveyör üzerindeki klinkere doğrudan damlatılarak kullanılır. Katkı ilavesinde uygun dozaj pompası kullanılarak dengeli dozajlama sağlanır.

Diğer Katkılarla Uyumu

ARCEM FINE 115 ile üretilmiş çimentolar aşağıdaki beton katkıları ile birlikte kullanılabilir. Farklı katkılarla kullanım öncesinde laboratuvar deneyleri yapılmalıdır.

- Arstep/ Degaset Series
- Arset Retard
- Arset Proof
- Arset Doz

Ambalaj

- 200 kg'lık varil
- 1000 kg'luk IBC
- Dökme

Depolama ve Raf Ömrü

Raf ömrü, uygun depolama koşullarında, açılmamış ve zarar görmemiş kapalı orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak depolayınız.

Uyarılar

Optimum dozaj klinkerin özelliklerine , çimento tipine ve fabrika özelliklerine göre farklılık gösterebilir.

Güvenlik Önlemleri

Uygulama esnasında, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

Sorumluluk: Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **YAPICHEM KİMYA SAN. A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlar dan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **YAPICHEM KİMYA SAN. A.Ş.** sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar..