

# ARCEM FORCE 715

## MUKAVEMET ARTIRICI VE ÖĞÜTME ÇİMENTO KATKISI

### Ürün Tanıtımı

**ARCEM FORCE 715**, tüm çimento tipleri için erken ve nihai mukavemeti artırıcı olarak kullanılabilen çimento katkıdır.

### Teknik Özellikler

Kimyasal İçerik	Amin bazlı
Renk, Görünüm	Kahvereng sıvı
pH	9-12
Yoğunluk	1,09 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
Standartlara Uygunluk	TS EN 9001

### Sağladığı Faydalar

- Çimento dayanımını ve kalitesini artırır.
- Çimentonun su ihtiyacını artırır.
- Uzun, orta ve kısa dönemler için yüksek mekanik dayanımlar elde edilir.
- Pack Set problemini ortadan kaldırır ve değirmen kapasitesini artırır.
- Enerji tüketimini azaltır.
- Çimento üretim maliyetini düşürür.
- Çimentonun priz süresini ayarlar.
- İstenilen çimento inceliğine daha çabuk ulaşılır.

### Kullanım Yerleri

- Çimento üretim kapasite artırıcı
- Çimento dayanımını ve kalitesini arttırıcı olarak

### Kullanım Dozajı

**ARCEM FORCE 715** optimum dozajı istenilen çimento özelliklerine göre, fabrikada yapılacak ön denemelerle belirlenmelidir.

### Uygulama Yöntemi

**ARCEM FORCE 715** konveyör üzerindeki klinkere doğrudan damlatılarak kullanılır. Katkı ilavesinde uygun dozaj pompası kullanılarak dengeli dozajlama sağlanır.

### Diğer Katkılarla Uyumu

**ARCEM FORCE 715** ile üretilmiş çimentolar aşağıdaki beton katkıları ile birlikte kullanılabilir. Farklı katkılarla kullanım öncesinde laboratuvar deneyleri yapılmalıdır.

- Arstep/ Degaset Serisi Ürünler
- Arset Retard
- Arset Proof
- Arset Doz

### Ambalaj

- 200 kg'lık varil
- 1000 kg'lık IBC
- Dökme

### Depolama ve Raf Ömrü

+5 °C ile +35 °C ortam sıcaklığında depolanmalıdır. Raf ömrü, uygun depolama koşullarında, açılmamış ve zarar görmemiş kapalı orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak depolayınız.

### Uyarılar

Optimum dozaj klinkerin özelliklerine, çimento tipine ve fabrika özelliklerine göre farklılık gösterebilir.

### Güvenlik Önlemleri

Uygulama esnasında, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) bakılmalıdır.

**Sorumluluk:** Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **YAPICHEM KİMYA SAN. A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlar dan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **YAPICHEM KİMYA SAN. A.Ş.** sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar..