

# ARSET REMOVER

## BETON POMPASI VE TRANSMİKSERLERİN DIŐ YÜZEYLERİNE BETON ARTIKLARININ YAPIŐMASINI ENGELLEYİCİ

### Ürün Tanımı

**ARSET REMOVER**, beton pompası ve transmikserlerin dış yüzeylerine beton artıklarının yapışmasını engelleyen, yapışmış olanların kolaylıkla sökülmesini sağlayan yardımcı malzemedir.

### Teknik Özellikler

Tip	Çözücü Asitler Karışımı
Renk	Şeffaf Sıvı
Klor içeriđi	< %0,1 (EN 480 - 10)
pH	< 2,00 (+ 20°C için)

### Sađladığı Faydalar

- Beton pompalarının ve transmikserlerin dış yüzeylerine beton artıklarının yapışmasını engeller.
- Beton pompalarının ve transmikserlerin dış yüzeylerine yapışmış olan beton artıklarının çözülmesi ve temizlenmesini sağlar.
- Beton santrallerinin artıklardan temizlenmesi ve olası beton yapışmasının engellenmesinde faydalıdır.
- Çimento silolarının dış yüzeylerinin temizliđi ve korunmasında faydalıdır.

### Kullanım Yerleri

- Beton pompalarının göreve çıkmasından önce ve görev sonrası bakımlarında
- Transmikserlerin göreve çıkmasından önce ve görev sonrası bakımlarında
- Pompa ve transmikserlerin dış yüzey bakım ve temizliğinde
- Çimento silolarının dış yüzeylerinin bakımı ve korunmasında

### Sarfiyat

0,150 – 0,200 kg/m<sup>2</sup> (Tek kat için). Gerekli durumlarda birkaç kat uygulanabilir.

### Uygulama Yöntemi

**ARSET REMOVER** kullanıma hazırdır. Uygun bir fırça yardımı ile yüzeye uygulanır. Uygulama esnasında fırça temizlenecek yüzeye bastırılarak uygulanır. Kirlilik durumuna göre birkaç kat uygulanabilir. Uygulama bittikten sonra 15 dakika kadar beklenmeli ve yüzeyler su ile iyice yıkanmalıdır. Kirli suların çevreye yayılması engellenmelidir.

Beton artıklarının yapışmaması için temiz yüzeylere uygulanacaksa tek kat yeterli olacaktır.

Kullanırken koruyucu eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir.

### Ambalaj

- 30 kg' lık plastik bidon

### Depolama ve Raf Ömrü

Raf ömrü, uygun depolama koşullarında, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak, açılmamış ve zarar görmemiş kapalı orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

### Güvenlik Önlemleri

Uygulama esnasında, İş Güvenliđi ve İşçi Sađlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) bakılmalıdır.

*Sorumluluk: Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. YAPICHEM KİMYA SAN. A.Ő. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan YAPICHEM KİMYA SAN. A.Ő. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.*