

YAPIFINE GOOP® PUFF

Su Tutucu Band



Ürün Tanımı

Yeni nesil, yüksek performanslı, akrilik polimer esaslı, su ile temas ettikten sonra genişleyen, hidrofilik su tutucu banttir.

Kullanım Alanları

- İç ve dış mekanlarda,
- Duvar bağlantılarında,
- Betonarme konstrüksiyonda,
- Boru giriş çıkışlarında su tutucu olarak,
- Temel ve perde beton birleşimlerinde,
- Kablo kanallarındaki inşaat derzlerinde,
- Eski ve yeni betonun birleşim yerlerinde,
- İnşaat derzlerinde kullanılır.

Teknik Özellikler


Görünüm	Sarı renkte rulo	
Uygulama Sıcaklığı	-20°C / +50°C	
Genleşme	7 Gün	% 300
	14 Gün	% 300

Avantajlar

- Kullanımı kolaydır. Yatay ve düşey uygulamalarda rahatlıkla kullanılır.
- Su ile temas ettiğinde %600'e kadar genişleyerek soğuk derzlerde oluşabilecek çatlak ve gözenekleri doldurur. Beton derzlerini su geçirimsiz hale getirir.
- Güçlü ve çabuk şişme özelliğine sahiptir.
- Ek yerlerinde kaynak gerektirmez.
- Su basıncının değiştiği bölgelerde kullanılması sorun yaratmaz.
- Tuzlu suda da şişer.
- Su ile teması kesildiğinde tekrar eski boyutuna döner.

Islak Kuru Genleşme Oranı	% 250
Su Basıncı Dayanımı	7 Bar
Sertlik (Shore A)	40 ± 5

*Belirtilen teknik değerler ve ürün uygulama talimatları +23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında yapılan testler sonucunda elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

 Ambalaj	5mm x 20mm x 20 mt rulo
	10mm x 20mm x 10 mt rulo

Yüzey Hazırlığı

Yüzey, yapışmayı önleyen toz, yağ, kir, boya, küre malzemesi, zift gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.

Yüzey kuru veya hafif nemli olabilir. Islak yüzeylerde ve yağışlı havalarda uygulama yapılması tavsiye edilmez.

Çok pürüzlü yüzeyler uygulama sonrasında su sızıntısına sebep olabilir. Bandın yerleşeceği beton yüzeyinin mümkün olduğunca düz olması gerekmektedir.

Yüzeye tam tutunmayan sıvalar, zayıf parçalar uygulama öncesinde yüzeyden temizlenmelidir.

Uygulama Şekli

Uygulama yüzeyine yetecek kadar band rulodan kesilir. Açıkta kalan yüzeyi betona yapıştırılır ve bir müddet bastırarak daha iyi yapışması sağlanır.

Ek yerleri üst üste bindirilmez en az 10 cm yan yana getirilir.

Düzgün olmayan uygulama yüzeylerde bandın her noktaya temas ettiğine dikkat edilmelidir.

Band yapıştırma işlemi sonrasında banta zarar vermeyecek şekilde üzerine beton dökülmelidir.

Uygulama Şartları

Ürün kullanılacağı zamana kadar ambalajından çıkarılmamalıdır.

Uygulama sonrası üzerine beton dökülene kadar su ile temas ettirilmemelidir.

Suyun sertliği ve tuz oranı bandın hacimsel değişimini etkileyebilir.

Harekete eğimli birleşim yerlerinde kullanıma uygun değildir.

Raf Ömrü

+10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve rutubetsiz ortamlarda, ahşap paletler üzerinde, açılmamış ambalajında, üretim tarihinden itibaren 24 ay saklanabilir.

Güvenlik Uyarıları

Uygulamacının, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun; iş elbisesi, gözlük, maske ve koruyucu eldiven kullanması zorunludur.

Göz ile temas ettiğinde veya kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz.

Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi için ürüne ait Güvenlik Bilgi Formu'na başvurulmalıdır.