

YAPIFİNE HYDRA® PVC MEMBRANE

PVC Membran



Ürün Tanımı

PVC esaslı, çok katlı lamine membrandır.

Kullanım Alanları

- Bina temel ve perde betonlarda,
- Otoban tünellerinde,
- Betonarme çatılarda,
- Balastlı çatılarda,
- Metro yapılarında,
- Hangarlarda
- Islak hacimlerde,
- Bina dilatasyon sistemlerinde kullanılır.

Teknik Özellikler

Görünüm	Sarı
Boy	20 m
Genişlik	2,10 m
Kalınlık	1,5 ve 2 mm
Yırtılma Dayanımı	> 180 N
Birleşim Ayrılma Direnci	> 200 N

Avantajlar

- Uzun ömürlüdür.
- Yüksek mekanik darbe direncine sahiptir.
- İçme ve kullanım suyunun içerisindeki kimyasallara dayanıklıdır.
- Suyun renginde ve kalitesinde değişiklik yapmaz.
- Bitki köklerine dayanıklıdır.

Boyuna Uzama	> % 300
Boyuna Çekme Dayanımı	> 17 N/mm ²
Enine Uzama	> % 300
Enine Kopma Uzaması	> 13 N/mm ²
Yangına Karşı Tepki	E

*Belirtilen teknik değerler ve ürün uygulama talimatları +23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında yapılan testler sonucunda elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.



Ambalaj

(20 m x 2,1 m) 42 m² rulo

Raf Ömrü

+10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve rutubetsiz ortamlarda, ahşap paletler üzerinde depolanmalıdır.

Güvenlik Uyarıları

Uygulama sırasında sigara içilmemelidir.

Çıplak alevden uzak tutulmalıdır.

Uygulamacının, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun; iş elbisesi, gözlük, maske ve koruyucu eldiven kullanması zorunludur.

Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi için ürüne ait Güvenlik Bilgi Formu'na başvurulmalıdır.