

ARSET YAPITEKS 67

PRİZ GECİKTİRİCİ BETON KATKISI

Ürün Tanımı

ARSET YAPITEKS 67, priz geciktirici beton katkı malzemesidir.

Teknik Özellikler

Kimyasal İçerik	Modifiye polisakkarit
Renk, Görünüm	Kahverengi sıvı
pH	6,00 – 10,00
Yoğunluk	1,29 ± 0,03 g/cm ³
Klor içeriği (%)	<0,1 (EN 480-10'a göre)
Alkali içeriği (%)	<5 (EN 480-12'a göre)
Standartlara Uygunluk	TS EN 934-2

Sağladığı Faydalar

- Betonun priz süresini kontrollü olarak uzatır.
- ARSET YAPITEKS 67** klor içermez.

Kullanım Yerleri

- Kütle beton dökümlerinde
- Sıcak havada beton dökümünde
- Betonun uzak mesafelere taşınmasında
- Beton döküm ve yerleştirme süresinin uzun olduğu yerlerde
- Soğuk derzlerin oluşma riskini azaltmak için

Kullanım Dozajı

ARSET YAPITEKS 67'nin optimum dozajı, betonun beklenen mekanik özellikleri ve akışkanlığı göz önünde bulundurularak şantiyede kendi malzemelerinizle yapacağınız testler sonucunda sonuçlandırılacaktır. Yüksek kullanım betonda bir soket problemine neden olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen YAPICHEM teknik satış ekibiyle temasa geçiniz.

Uygulama Yöntemi

ARSET YAPITEKS 67 karışım suyuna ilave edilerek veya yeni hazırlanmış taze betona doğrudan karıştırılarak kullanılır.

Diğer Katkılarla Uyumu

ARSET YAPITEKS 67 aşağıdaki katkılarla birlikte kullanılabilir. Farklı katkılarla kullanım öncesinde laboratuvar deneyleri yapılmalıdır.

- Arstep / Arstep Extra Serisi Ürünler
- Degaset AX / Degaset AS / Degaset PC Serisi Ürünler
- Arset Air
- Arset Proof

Ambalaj

- 30 kg'lık plastik bidon
- 250 kg'lık varil
- 1200 kg'lık konteyner
- Dökme

Depolama ve Raf Ömrü

Raf ömrü, uygun depolama koşullarında, açılmamış ve zarar görmemiş kapalı orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Ambalajlı ürünler kullanmadan önce karıştırılmalıdır.

Uyarılar

Beton dizaynı ve katkı kullanım dozajı, istenilen beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar denemeleri ile belirlenmelidir.

Güvenlik Önlemleri

Uygulama esnasında, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) bakılmalıdır.

Sorumluluk: Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. YAPICHEM KİMYA SAN. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan YAPICHEM KİMYA SAN. A.Ş. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.