

ARSET LUB 10

AHŞAP VE ÇELİK KALIPLAR İÇİN KALIP AYIRICI YAĞ

Ürün Tanımı

ARSET LUB 10, beton döküldükten sonra kalıpların kolay sökülmesi ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesi için geliştirilmiş madeni yağ içeren bir kalıp yağdır.

Teknik Özellikler

Kimyasal İçerik	Madeni yağ
Renk, Görünüm	Şeffaf sıvı
Yoğunluk	0,86 ± 0,02 g/cm ³

Ambalaj

- 30 lt'lik plastik bidon
- 200 lt'lik varil

Depolama ve Raf Ömrü

+5°C ile +35°C arasında depolanmalıdır. Raf ömrü, uygun depolama koşullarında, açılmamış ve zarar görmemiş kapalı orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Ambalajlı ürünler kullanmadan önce karıştırılmalıdır.

Sağladığı Faydalar

- Kalıbın betondan kolay ve hızlı bir şekilde çıkarılmasını sağlar.
- Kalıbın temizlenmesini kolaylaştırır.
- Temiz ve düzgün bir beton yüzeyi elde edilmesini sağlar.
- Kalıpda leke bırakmaz.
- Kalıbın ömrünü uzatır.
- Kalıbın paslanmasını önler.
- Solvent içermez.

Kullanım Yerleri

- Özellikle çelik kalıplar için tavsiye edilir.
- Ancak, ahşap, plastik gibi diğer kalıp sistemlerinde de kullanılabilir.

Kullanım Dozajı

1 litre **ARSET LUB 10** ile 40-60 m² çelik kalıp, 20-50 m² ahşap kalıp yağlanabilir.

Uygulama Yöntemi

ARSET LUB 10 kullanımından önce kalıplar kuru ve temiz olmalı, beton ve pas kalıntılarından arındırılmalıdır. Malzeme kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Malzeme püskürtülerek veya fırça-rulo ile uygulanır. Emicilik oranına göre 1 veya 2 kat olarak uygulanabilir.

Güvenlik Önlemleri

Uygulama esnasında, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

Sorumluluk: Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. YAPICHEM KİMYA SAN. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan YAPICHEM KİMYA SAN. A.Ş. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.