



ARCEM



مضافات الأسمنت
كتيب مجموعات المنتجات

ارتق بمساهماتنا



شركة (يابي كيم) التي تم تأسيسها في عام 2011؛

تقوم بتجهيز مواد كيميائية خاصة عالية الجودة لقطاعات الخرسانة، الأسمنت والإنشاءات في السوق العالمية من خلال شبكة إنتاج واسعة في تركيا، رؤية موجهة نحو الابتكار والتكنولوجيا وشبكة الوكلاء الدولية تتوسع كل عام.

شركة (يابي كيم) التي تم تأسيسها برأس مال تركي 100%؛ تنتج حلولاً مبتكرة وعالية الأداء لتلبية الاحتياجات الخاصة لعملائها بفضل طاقمها الفني ذو الخبرة الواسعة في موضوع الخرسانة، الأسمنت ومختبرات البحث والتطوير المجهزة بالمرافق التكنولوجية الأكثر تقدماً، الحقول الإنتاجية بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ ثلاثمائة ألف طن وهي التي تعمل في نقاط استراتيجية داخل الحدود التركية.

تعمل شركة (يابي كيم) على مبدأ الأرياء الكامل للعملاء دون المساس بالاحترام والرعاية اللازمة لمجتمعها، طبيعتها، موظفيها ومورديها.

مرافق الإنتاج

نقدم خدماتنا بأسرع شكل في كل منطقة في تركيا مع شبكتنا اللوجستية الواسعة و منشأتنا الموجودة في اسطنبول ، إزمير وغازي عنتاب في أهم المواقع الإستراتيجية في تركيا والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية ثلاثمائة ألف طن سنوياً.



التكنولوجيا

ننتج حلولاً خاصة بالعملاء فيما يتعلق بالأسمنت والخرسانة وذلك في مختبرات البحث والتطوير بما يتماشى مع رؤيتنا للجودة والأداء والابتكار، مع فريقنا الفني المختص والمجهز بالتكنولوجيا الأكثر تقدماً.

مختبرات الخرسانة | مختبرات الأسمنت | مختبرات البحث والتطوير



خبرة الصيغة شبه
النهائية



قاعدة بيانات موسعة
للدراستات الفنية
للخرسانة والأسمنت



الاستثمار في
تقنيات المستقبل



منتجات خاصة
بالعمل

الإلتزام : البيانات الواردة في هذه الوثيقة الفنية ؛ ه بيانات ومعلومات يعتقد أنها حقيقية وصحيحة ، وتعتمد على معلوماتنا العلمية والعملية. مستخدم المنتج ؛ يجب عليه اختبار مدى ملاءمة المنتج للتطبيق والغرض الذي ينوي استخدامه من أجله. لن تكون شركة يابي كيم (Yapichem Kimya San A.Ş) مسؤولة عن العواقب الناتجة عن استخدام المنتجات للأغراض خارج ما هو مذكور، عدم استيفاء شروط التخزين-المحافظة والتطبيق التي حددها، أو سوء الاستخدام. شركة (يابي كيم) تحتفظ بالحق في تحديث وتغيير القيم الفنية للمنتج دون أي إشعار. يجب على المستخدمين دائمًا أن يأخذوا في الاعتبار أحدث ورقة بيانات المنتج ونموذج بيانات السلامة للمنتجات عن طريق التواصل مع شركة (يابي كيم). الوثيقة الفنية هذه ؛سارية حتى تتم طباعة نسخة جديدة وتبطل الطباعات السابقة. لا يمكن إعادة إنتاج البيانات الموجودة في هذا الكتالوج أو استخدامها دون الحصول على إذن من شركة (يابي كيم).

تنم سأل اتافاضم

 ARCEM

- إضافات الأسمنت المعززة للقوة والمُسَهِّلة للطحن
- إضافات الأسمنت المُسَهِّلة للطحن
- مشبّطات تثبيت العبوات
- خلائط الأسمنت المخفّضة للكروم (VI)

ARCEM



- إضافات الأسمنت المعززة للقوة والمُسَهِّلة للطحن
- إضافات الأسمنت المُسَهِّلة للطحن
- مشبّطات تثبيّت العبوات
- خلّائط الأسمنت المخفّضة للكروم (VI)



رقم الصفحة	المنتجات	
116	سلسلة ARSET FORCE	■
118	سلسلة ARSET FINE	■
120	سلسلة ARSET MINERAL	■
122	سلسلة ARSET PACK	■
123	سلسلة ARSET Ch-R	■
		■
		■
		■
		■
		■
		■

مساعدة طحن الأسمنت

مساعدة الطحن ومُعزز القوة

مُعزز القوة المبكر والنهائي

مخفض مجموعة العبوات

عامل اختزال الكروم (V) في الأسمنت

مساعدة الطحن المعدني

سلسلة ARCEM FORCE

إضافات الأسمنت التي تزيد من القوة وتسهيل الطحن

تعريف المنتج

منتجات سلسلة ARCEM FORCE هي إضافات أسمنت معززة للقوة وميسرة للطحن تستخدم كمعززات قوة مبكرة ونهائية لجميع أنواع الأسمنت.

المواصفات الفنية

المحتوى الكيميائي	أساسه الألكونالامين	الشكل	سائل متجانس
الفوائد التي توفرها		أماكن الاستخدام	
■ يزيد من قوة الأسمنت وجودته.	■ يقلل من الاحتياجات المائية للأسمنت.	■ تستخدم في جميع أنواع إنتاج الأسمنت	
■ يحقق متانة عالية لفترات طويلة ومتوسطة وقصيرة.	■ يقضي على مشكلة مجموعة العبوات ويزيد من قدرة المطحنة.	■ الطواحين الكروية (الدوائر المغلقة والمفتوحة)	
■ يقلل من معدلات استهلاك الطاقة.	■ يقلل من تكلفة إنتاج الأسمنت.	■ في أنظمة الطحن الأخرى	
■ يضبط وقت تجميد الأسمنت.	■ يتم تحقيق النعومة المرغوبة للأسمنت بسرعة أكبر.	■ في الطواحين العمودية	

شروط الاستخدام

يجب توزيع منتجات سلسلة ARCEM FORCE بدقة من خلال نظام معايرة للجرعات مناسب لطاحونة الأسمنت المطلوبة والإنتاج.

جرعة الاستخدام

يجب تحديد الجرعة المثلى لمنتجات سلسلة ARCEM FORCE من خلال التجارب الأولية التي يتم إجراؤها في المصنع وفقًا لخصائص الأسمنت المطلوبة.

طريقة التطبيق

تستخدم منتجات سلسلة ARCEM FORCE عن طريق إسقاطها مباشرةً على الكليكر على الناقل. ويتم ضمان الجرعات المتوازنة باستخدام مضخة جرعات مناسبة لإضافة المواد المضافة.

العبوة

- برميل سعة 250 لتر
- حاوية IBC سعة (1.000 لتر)
- الصب IBC

التخزين ومدة الصلاحية

تبلغ مدة الصلاحية 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج عند تخزينه في عبوات أصلية غير مفتوحة وغير تالفة (براميل وحاويات المواد السائبة متوسطة الحجم) بين +5 درجة مئوية و+35 درجة مئوية، محمية من أشعة الشمس المباشرة والحرارة الشديدة والصقيع.

إذا تم تخزين المنتج لفترة طويلة، يجب خلطه ومجانسته بالطرق الميكانيكية قبل الاستخدام.

يجب الحرص على عدم تجميد المنتج. إذا تجمد المنتج، يجب إذابة المنتج عن طريق وضعه في درجة حرارة الغرفة دون استخدام الحرارة المباشرة ويجب خلطه بالطرق الميكانيكية حتى يصبح متجانسًا.



الاحتياطات الأمنية

خلال التطبيق ، يجب استخدام زي العمل ، القفازات الواقية ، النظارات والأقنعة المتوافقة مع قواعد السلامة المهنية وصحة العمال. يجب تجنب ملامسة الجلد والعين خلال التخزين والتطبيق ، عند الملامسة إغسله فوراً بالماء والصابون ، عند البلع يجب فوراً مراجعة الطبيب. لا يجب إدخال المأكولات والمشروبات الى ساحة التطبيق. يجب تخزينه في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال.

منتجات سلسلة ARCEM FORCE غير قابلة للاشتعال. يجب الرجوع إلى نموذج معلومات الأمن (SDS) للحصول على معلومات مفصلة.

منتجات السلسلة

ARCEM FORCE 542 ■	ARCEM FORCE 160 / FORCE 160 R1 ■
ARCEM FORCE 545 ■	ARCEM FORCE 252 ■
ARCEM FORCE 550 ■	ARCEM FORCE 306 / FORCE 306 R ■
ARCEM FORCE 553 ■	ARCEM FORCE 312 ■
ARCEM FORCE 554 / FORCE 554 A ■	ARCEM FORCE 314 ■
ARCEM FORCE 560 ■	ARCEM FORCE 315 / FORCE 315 R ■
ARCEM FORCE 600 ■	ARCEM FORCE 505 ■
ARCEM FORCE 601 ■	ARCEM FORCE 511 / FORCE 511 R ■
ARCEM FORCE 602 / FORCE 602 HS ■	ARCEM FORCE 512 / FORCE 512 ER ■
ARCEM FORCE 606 ■	ARCEM FORCE 517 ■
ARCEM FORCE 611 ■	ARCEM FORCE 520 ■
ARCEM FORCE 612 ■	ARCEM FORCE 521 / FORCE 521 R ■
ARCEM FORCE 614 ■	ARCEM FORCE 522 / FORCE 522 K ■
ARCEM FORCE 1023 S ■	ARCEM FORCE 524 ■
ARCEM FORCE 1035 ■	ARCEM FORCE 530 ■
ARCEM FORCE 1037 ■	ARCEM FORCE 540 ■
ARCEM FORCE 4286 ■	ARCEM FORCE 541 ■

سلسلة ARCEM FINE

مضافات الأسمنت المسهّلة للطحن

تعريف المنتج

منتجات سلسلة ARCEM FINE هي إضافات أسمنتية تزيد من قوة الأسمنت وتستخدم كمواد مسهلة للطحن لجميع أنواع الأسمنت.

المواصفات الفنية

المحتوى الكيميائي	ألكونالامين، أساسه الجلايكول	الشكل	سائل متجانس
الفوائد التي توفرها	أماكن الاستخدام		
- يحسن كفاءة الطحن والتفريق. - يعادل قوى التكتل أثناء الطحن. - يزيل مشكلة مجموعة العبوات ويزيد من قدرة الطاحونة. - يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة. - يقلل من تكلفة إنتاج الأسمنت. - يزيد من سيولة الأسمنت عن طريق تقليل تكتل جزيئات الأسمنت. - يحقق النعومة المطلوبة للأسمنت بسرعة أكبر. - يسمح للأسمنت بالاستقرار التلقائي في الصوامع.	- في المطاحن العمودية - في أنظمة الطحن الأخرى - الطواحين الكروية (الدوائر المغلقة والمفتوحة) - في جميع أنواع إنتاج الأسمنت		

شروط الاستخدام

يجب توزيع منتجات سلسلة ARCEM FINE بدقة من خلال نظام معايرة للجرعات مناسب لطاحونة الأسمنت المطلوبة والإنتاج.

جرعة الاستخدام

يجب تحديد الجرعة المثلى لمنتجات سلسلة ARCEM FINE من خلال التجارب الأولية التي يتم إجراؤها في المصنع وفقاً لخصائص الأسمنت المطلوبة.

طريقة التطبيق

تُستخدم منتجات سلسلة ARCEM FINE عن طريق إسقاطها مباشرةً على الكليinker على الناقل. ويتم ضمان الجرعات المتوازنة باستخدام مضخة جرعات مناسبة لإضافة المواد المضافة.

العبوة

- برميل سعة 250 لتر
- حاوية IBC سعة (1.000 لتر)
- الصب IBC

التخزين ومدة الصلاحية

مدة الصلاحية هي 12 شهراً من تاريخ الإنتاج عند تخزينه في عبوات أصلية غير مفتوحة وغير تالفة (براميل وحاويات IBC متوسطة الحجم) بين +5 درجة مئوية و+35 درجة مئوية، محمية من أشعة الشمس المباشرة والحرارة الشديدة والصقيع.

إذا تم تخزين المنتج لفترة طويلة، يجب خلطه ومجانسته بالطرق الميكانيكية قبل الاستخدام.

يجب الحرص على عدم تجميد المنتج. إذا تجمد المنتج، يجب إذابة المنتج عن طريق حفظه في درجة حرارة الغرفة دون استخدام الحرارة المباشرة ويجب خلطه بالطرق الميكانيكية حتى يصبح متجانساً.



الاحتياطات الأمنية

أثناء الاستخدام، يجب استخدام ملابس العمل والقفازات الواقية والنظارات الواقية والقناع الواقي وفقاً لقواعد السلامة والصحة المهنية. أثناء التخزين والاستخدام، يجب عدم ملامسته للجلد والعينين، وفي حالة ملامسته يجب غسله فوراً بكمية كبيرة من الماء والصابون، وفي حالة ابتلاعه يجب استشارة الطبيب فوراً. يجب عدم إدخال المواد الغذائية والمشروبات إلى مناطق الاستخدام. يجب تخزينه بعيداً عن متناول الأطفال. منتجات ARCEM FINE الغير قابلة للاشتعال. للحصول على معلومات مفصلة

يجب الرجوع إلى صحيفة بيانات السلامة (SDS).

منتجات السلسلة

ARCEM FINE 132 ■
ARCEM FINE 141 ■
ARCEM FINE 142 ■
ARCEM FINE 300 ■
ARCEM FINE 800 ■
ARCEM FINE 1117 ■

ARCEM FINE 100 ■
ARCEM FINE 111 ■
ARCEM FINE 112 ■
ARCEM FINE 115 ■
ARCEM FINE 116 ■
ARCEM FINE 118 ■
ARCEM FINE 123 ■

سلسلة ARCEM MINERAL

المضافات الكيميائية للمطحنة المعدنية

تعريف المنتج

منتجات سلسلة ARCEM MINERAL عبارة عن إضافات كيميائية تسهل طحن المعادن مثل الفحم وكربونات الكالسيوم النقي والحجر الجيري والسيليكا وأكسيد الكالسيوم وما إلى ذلك، كما تم تطويرها أيضًا لتطحن المعادن المستخدمة في الأغذية.

المواصفات الفنية

المحتوى الكيميائي	الألكونالامين، القائم على الجلايكول بشكل أساسي	الشكل	سائل متجانس
الفوائد التي توفرها	أماكن الاستخدام		
■ يزيد من كفاءة الطحن. ■ يوفر الإنتاج بطاقة أقل. ■ يقلل من تكاليف الطحن. ■ يزيد من سيولة المسحوق. ■ يمنع التكتل والالتصاقات. ■ يقلل أو يزيل الانسدادات في الصوامع.	■ يُستخدم في عملية طحن المعادن والمواد الخام الأسمنتية التالية في المطاحن الرأسية والكروية. ■ الباريت ■ كبريتات الباريت ■ الحجر الجيري ■ كربونات الكالسيوم ■ أكسيد الكالسيوم ■ كبريتات الكالسيوم ■ أكسيد الكروم ■ الدولوميت ■ البيرلايت ■ الفلسبار ■ المغنيسيوم ■ الكوارتز ■ الزنك		

شروط الاستخدام

يجب أن يتم توزيع منتجات سلسلة ARCEM MINERAL بدقة من خلال نظام جرعات معايرة مناسب للطاحونة والمخرجات المطلوبة.

جرعة الاستخدام

يجب تحديد الجرعة المثلى لمنتجات سلسلة ARCEM MINERAL من خلال التجارب الأولية التي يتم إجراؤها في المصنع وفقًا لخصائص الطحن المطلوبة.

طريقة التطبيق

تُستخدم منتجات سلسلة ARCEM MINERAL عن طريق إسقاطها مباشرةً على المعادن الموجودة على الناقل. يتم ضمان الجرعات المتوازنة باستخدام مضخة جرعات مناسبة لإضافة المواد المضافة.

العبوة

- برميل سعة 250 لتر
- حاوية IBC سعة 1000 لتر
- الصب



التخزين ومدة الصلاحية

مدة الصلاحية هي 12 شهراً من تاريخ الإنتاج عند تخزينه في عبوات أصلية غير مفتوحة وغير تالفة (براميل وحاويات IBC متوسطة الحجم) بين +5 درجة مئوية و+35 درجة مئوية، محمية من أشعة الشمس المباشرة والحرارة الشديدة والصقيع.

إذا تم تخزين المنتج لفترة طويلة، يجب خلطه ومجانسته بالطرق الميكانيكية قبل الاستخدام.

يجب الحرص على عدم تجميد المنتج. إذا تجمد المنتج، يجب إذابة المنتج عن طريق وضعه في درجة حرارة الغرفة دون استخدام الحرارة المباشرة ويجب خلطه بالطرق الميكانيكية حتى يصبح متجانساً.

الاحتياطات الأمنية

خلال التطبيق، يجب استخدام زي العمل، القفازات الواقية، النظارات والأقنعة المتوافقة مع قواعد السلامة المهنية وصحة العمال. يجب تجنب ملامسة الجلد والعين خلال التخزين والتطبيق، عند الملامسة إغسله فوراً بالماء والصابون، عند البلع يجب فوراً مراجعة الطبيب. لا يجب إدخال المأكولات والمشروبات الى ساحة التطبيق. يجب تخزينه في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال.

منتجات سلسلة ARCEM MINERAL غير قابلة للاشتعال. يجب الرجوع إلى نموذج معلومات الأمن (SDS) للحصول على معلومات مفصلة.

منتجات السلسلة

ARCEM MINERAL 503 ■

ARCEM MINERAL 505 ■

ARCEM MINERAL 606 ■

ARCEM MINERAL 100 / MINERAL 100 R ■

ARCEM MINERAL 500 / MINERAL 500 FOOD ■

ARCEM MINERAL 501 ■

ARCEM MINERAL 502 ■

سلسلة ARCEM PACK

خلاط الأسمنت المثبّطة للأسمنت المانع للتماسك

تعريف المنتج

منتجات سلسلة ARCEM PACK عبارة عن إضافات أسمنتية تُستخدم لتيسير الطحن ومخفض لمجموعات التعبئة لجميع أنواع الأسمنت.

المواصفات الفنية

المحتوى الكيميائي	الألوكوالامين، يتكون بشكل أساسي من الجليكول	الشكل	سائل متجانس
الفوائد التي توفرها	أماكن الاستخدام		
- يزيد من كفاءة الطحن والتفريق. - يقضي على مشكلة مجموعات العبوات ويزيد من قدرة المطحنة. - يقلل من تكلفة إنتاج الأسمنت. - يزيد من سيولة الأسمنت عن طريق تقليل تكتل جزيئات الأسمنت. - الوصول إلى النعومة المرغوبة للأسمنت بسرعة أكبر. - يسمح للأسمنت بالاستقرار التلقائي في الصوامع.	- في جميع أنواع منتجات الأسمنت - في أنظمة الطحن الأخرى - الطواحين الكروية (الدوائر المغلقة والمفتوحة) - في الطواحين الرأسية		

شروط الاستخدام

يجب توزيع منتجات سلسلة ARCEM PACK بشكل دقيق من خلال نظام معايرة للجرعات مناسب لطاحونة الأسمنت المطلوبة ومخارجاتها.

جرعة الاستخدام

يجب تحديد الجرعة المثلى لمنتجات سلسلة ARCEM PACK من خلال التجارب الأولية التي يتم إجراؤها في المصنع وفقاً لخصائص الطحن المطلوبة.

طريقة التطبيق

تُستخدم منتجات سلسلة ARCEM PACK عن طريق إسقاطها مباشرةً على الكلنكر على الناقل. يتم ضمان الجرعات المتوازنة باستخدام مضخة جرعات مناسبة لإنتاج المواد المضافة.

العبوة

- برميل سعة 250 لتر
- حاويات IBC متوسطة الحجم 1000 لترًا
- حاوية سائبة

التخزين ومدة الصلاحية

تبلغ مدة الصلاحية 12 شهراً من تاريخ الإنتاج عند تخزينه في عبوات أصلية غير مفتوحة وغير تالفة (براميل أو حاويات المواد السائبة متوسطة الحجم) بين +5 درجة مئوية و+35 درجة مئوية، محمية من أشعة الشمس المباشرة والحرارة الشديدة والصقيع. إذا تم تخزين المنتج لفترة طويلة، يجب خلطه ومجانسته بالطرق الميكانيكية قبل الاستخدام. يجب الحرص على عدم تجميد المنتج. إذا تجمد المنتج، يجب إذابة المنتج عن طريق وضعه في درجة حرارة الغرفة دون استخدام الحرارة المباشرة ويجب خلطه بالطرق الميكانيكية حتى يصبح متجانساً.

الاحتياطات الأمنية

خلال التطبيق، يجب استخدام زي العمل، القفازات الواقية، النظارات والأقنعة المتوافقة مع قواعد السلامة المهنية وصحة العمال. يجب تجنب ملامسة الجلد والعين خلال التخزين والتطبيق، عند الملامسة إغسله فوراً بالماء والصابون، عند البلع يجب فوراً مراجعة الطبيب. لا يجب إدخال المأكولات والمشروبات الى ساحة التطبيق. يجب تخزينه في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال.

منتجات سلسلة ARCEM PACK غير قابلة للاشتعال. يجب الرجوع إلى نموذج معلومات الأمن (SDS) للحصول على معلومات مفصلة.

منتجات السلسلة

- ARCEM PACK 400
- ARCEM PACK 500
- ARCEM PACK 523 (ARCEM FORCE 523)

- ARCEM PACK 100
- ARCEM PACK 200
- ARCEM PACK 300

* الأسماء القديمة لمنتجاتنا التي تم تغيير أسمائها تظهر «بين قوسين».

مخاليط أسمنتية مخفضة للكروم | إضافات الأسمنت



سلسلة ARCEM Ch-R

مخاليط أسمنتية مخفضة للكروم (VI)

تعريف المنتج

منتجات ARCEM Ch-R عبارة عن إضافات كيميائية تقلل من الكروم (VI) في الأسمنت إلى الكروم (III).

المواصفات الفنية

المحتوى الكيميائي	المنتجات السائلة: أساسها الأنتيمون منتجات البودرة: (II) الحديد على أساس كبريتات	الشكل	سائل لزج متجانس مسحوق أخضر فاتح اللون
-------------------	--	-------	---------------------------------------

الفوائد التي يوفرها	وأماكن الاستخدام
- يقلل من المشاكل الصحية التي يسببها الكروم (VI). - يوفر اختزالاً عالياً للكروم (V) بجرعة منخفضة. - ليس له تأثير سلبي على قوة الأسمنت.	يستخدم في جميع أنواع الأسمنت لتقليل الكروم (VI) إلى أقل من 2 جزء في المليون أثناء الإنتاج.

شروط الاستخدام

يجب توزيع منتجات سلسلة ARCEM Ch-R بدقة من خلال نظام معايرة للجرعات مناسب لطاحونة الأسمنت المطلوبة والإنتاج.

جرعة الاستخدام

في منتجات سلسلة ARCEM Ch-R، قد تختلف الجرعة المثلى وفقاً لخصائص الكلينكر ونوع الأسمنت وخصائص المصنع.

طريقة التطبيق

تُستخدم المنتجات ذات الشكل السائل عن طريق إسقاطها مباشرةً على الكلينكر على الناقل، وتُستخدم منتجات المسحوق عن طريق المزج مع الأسمنت المطحون أثناء التعبئة. يتم ضمان الجرعات المتوازنة باستخدام معدات الجرعات المناسبة لإضافة المواد المضافة.

العبوة

- برميل سعة 250 لترًا
- حاويات IBC متوسطة الحجم 1000 لترًا
- عبوة 25 كجم

التخزين ومدة الصلاحية

مدة الصلاحية: 12 شهر اعتباراً من تاريخ الإنتاج في حال تخزينها بين درجات الحرارة +5 و +35 درجة مئوية بحمايتها من أشعة الشمس المباشرة، الحرارة الزائدة والصقيع في عبواتها الأصلية (دلو، برميل، حاوية IBC) الغير تالفة. إذا تم تخزين المنتج لفترة طويلة، فيجب خلطه بالطرق الميكانيكية وجعله متجانساً قبل الاستخدام. يجب الحرص على عدم تجميد المنتج.

الاحتياطات الأمنية

خلال التطبيق، يجب استخدام زي العمل، القفازات الواقية، النظارات والأقنعة المتوافقة مع قواعد السلامة المهنية وصحة العمال. يجب تجنب ملامسة الجلد والعين خلال التخزين والتطبيق، عند الملامسة إغسله فوراً بالماء والصابون، عند البلع يجب فوراً مراجعة الطبيب. لا يجب إدخال المأكولات والمشروبات الى ساحة التطبيق. يجب تخزينه في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال.

منتجات سلسلة ARCEM Ch-R غير قابلة للاشتعال. يجب الرجوع إلى نموذج معلومات الأمن (SDS) للحصول على معلومات مفصلة.

منتجات السلسلة

■ DEMİR (II) SÜLFAT

■ ARCEM Ch-R 100



يمكنك الاطلاع على معلومات مفصلة حول منتجاتنا
بالضغط على شعارات العلامة التجارية أو مسح رموز الاستجابة السريعة.



تافاضم
قن اسرخل

مضافات
الخرسانة

مضافات الخرسانة
الخاصة و المنتجات
التكميلية

مضافات
الأسمنت

كيماويات
البناء

ARSTEP

DEGASET

ARSET

ARCEM

YAPIFINE



المصنع المركزي

المنطقة الصناعية المنظمة للصناعيين الكيميائيين في توزلا ميليك أراس
بوليفارد شارع أروماتيك ، رقم. 27، ب ك: 34956 ، توزلا، اسطنبول
T: +90 (216) 593 31 57 F: +90 (216) 593 03 61

الإدارة العامة

PK: 34746 حي بارباروس - شارع إيھلامور، أتاşehir إسطنبول
T: +90 (216) 593 14 00 F: +90 (216) 593 41 74